

Caratteristiche Tecniche dei componenti

STRUTTURA PORTANTE E DI TAMPONAMENTO:

Tubolare plastico rigido atossico antibatterico ignifugo in classe 1 a base di PVC antiurto antigraffio

Diametro struttura portante	esterno 50mm.
Diametro struttura tubolare verticale	esterno 32mm.
Spessore	2 mm.
Antishock	calibrato
Colori disponibili	molteplici
Resistenza del tubolare allo schiacciamento:	NORMA UNI 8201:1981
Resistenza agli urti:	NORMA UNI 8201:1981
Resistenza al fuoco:	classe 1 omologazione ministeriale n. AR1720A10D100002
Non contiene:	CADMIO-CROMO-FORMALDEIDE-AMINE AROMATICHE-GOMMA- RICICLATA-AMIANTO-NICHEL, PENTA-CLOROFENOLO-NORMA UNI 11057:2003
Non contiene:	sostanze fortemente tossiche in caso d'incendio quali: CLORO-FLUORO-BROMO-IODIO
Realizzazioni personalizzate	a misura per ciascun corpo termosifone. Quando un elemento supera la lunghezza di 140 cm è previsto un particolare ancoraggio supplementare rivestito in ferro senza compromettere l'elasticità della struttura.
Manutenzione:	normali controlli e pulizia con normali detergenti in commercio, compreso l'uso di alcool diluito in acqua.
Garanzia:	anni 5 per difetti di fabbricazione

• tutti i modelli garantiscono la propagazione del calore

Conforme alle seguenti norme:

- Direttiva Comunitaria L.791/77 così come modificata dal decreto legislativo 626/1996
- Requisiti di sicurezza e marchi CE
- Conformi al Decreto Ministeriale della Sanità e successivi aggiornamenti per quanto riguarda la natura dei suoi componenti
- NF X 70-100 - NF X 10-702
- UNI 11057:2003
- UNI EN 71 Parte 2
- UNI 10809:1999 paragr. 3.3.
- UNI 8201:1981 paragr. 2.2.
- UNI 9174:1987 e UNI 9174:1996
- UNI 9177 - 9176:1998
- UNI 8457:1987 e UNI 8457:1996

OMOLOGAZIONE MINISTERIALE N. AR1720A10D100002

AMMORTIZZATORI - DISTANZIATORI:

Realizzati in speciale materiale microcellulare di elevata resistenza ed elasticità a base di etilen vinil acetato e additivi di cariche rinforzanti a cellule completamente chiuse, estremamente fini e non in contatto tra loro per meglio assorbire i traumi

Spessore	mm. 15/18 - 30/33
Marchio commerciale	E.V.A.plast, completamente ATOSSICO, ANTISTRAPPO, FLESSIBILE, CEDEVOLE ELASTICAMENTE
Colori vari:	rosso-blu, giallo-verde, arancio-acquamarina, blu-celeste e altri
Conforme alle seguenti norme:	norma UNI EN 1177:2003-1999 classe 11 in conformità alla norma Iso 1302-6487 marcatura CEE rispondente alle direttive Comunitarie n. 88/378/CEE - D.L. 27/9/1991 n. 313 norma UNI EN 71 parti n. 1,2,3, /89/94/95
Non contiene:	CADMIO-CROMO-FORMALDEIDE-AMINE AROMATICHE-GOMMA RICICLATA-AMIANTO-NICHEL, PENTA-CLOROFENOLO SECONDO LA NORMA UNI 11507:2003

